

FLEX TAPE®

FASCIA ADESIVA PER TETTI E COPPI SIGILLA E GIUNTA ANCHE MATERIALI DALLE FORME IRREGOLARI

- Nastro autoadesivo sigillante costituito da gomma di butile protetta da una lamina in alluminio naturale rinforzato.
- Dotato di un allungamento di oltre il 60%.
- Ha particolari caratteristiche che gli permettono di adattarsi anche alle superfici con forme irregolari.



Applicazioni

FLEX TAPE ST è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia. Studiato per sigillare camini, abbaini, lucernari, grondaie e ogni altro elemento sporgente sul tetto. Il colore terracotta lo rende particolarmente idoneo per realizzare colmi; si modella perfettamente anche con tegole dalle diverse forme presenti sul mercato.



Base	Gomma butilica
Spessore	1,2 mm
Resistenza raggi UV	Ottima
Resistenza alla trazione (EN 12311-I)	> 150 NW / 50 mm
Allungamento alla rottura (EN 12311-I)	Oriz. > 60% + 20% Vert. > 20%
Temperatura di utilizzo	0 °C a +40 °C
Resistenza alla temperatura	-30 °C a +80 °C (140 °C per un massimo di 24 h)
Peso Specifico	1,4 g/cm ³
Resistenza alla pelatura a 90°L	> 70 NW (ASTM D1000)
Classificazione di infiammabilità	M1 (UNE 23727:1990 UNE 23721:1990)
Classe di relazione al fuoco	E (EN 11925-2; EN 13501-1)
Conservazione	Consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi
Confezionamento	Rotolo da 600 mm - L 5 m (Cod. ST FLEX 600 / 5) Rotolo da 300 mm - L 5 m (Cod. ST FLEX 300 / 5)
Colori	Terracotta