Mister Fix® *Presa immediata*

Adesivo sigillante linea PREMIUM effetto ventosa
Aderisce in pochi secondi su tutti i materiali da costruzione

- Sostiene 380 Kg / mq in 4 secondi
- Utilizzabile su superfici bagnate e in immersione
- Il più veloce adesivo a base di MS Polimeri
- Inodore, non contiene solventi e isocianati, utilizzabile anche in spazi chiusi
- Resiste a urti e vibrazioni
- Elasticità permanente
- Utilizzabile all'interno e all'esterno

Resa

8mt lineari circa, con il beccuccio in dotazione

Caratteristiche

MISTERFIX PRESA IMMEDIATA è l'adesivo d'assemblaggio più veloce fra tutti i polimeri MS. Incolla sott'acqua. Non contiene solventi e non si deforma, nemmeno su cordoni di 40 mm di altezza. MISTERFIX PRESA IMMEDIATA ha un'elevata capacità adesiva iniziale, il che rende non necessario il prefissaggio. MISTERFIX PRESA IMMEDIATA è stato creato per effettuare ottimi incollaggi in applicazioni sia per interni che esterni nel campo dell'edilizia. MISTERFIX PRESA IMMEDIATA sostituisce saldature, bulloni, viti, chiodi, etc.

Applicazioni

MISTERFIX PRESA IMMEDIATA è adatto per incollaggi su:

- Rivestimenti murali: calcestruzzo, cemento, mattoni, intonaco, alluminio, vetro, etc.
- Soffitti e pannelli: tutti i pannelli isolanti, sintetici, in legno, PVC, Poliuretanici, etc.
- Telai di finestre: alluminio rivestito, legno, materiali sintetici, etc. Telai di porte e davanzali di finestre: legno naturale, mattoni, cemento, alluminio e ottone, etc. in maniera sicura e senza sprechi.
- Pavimenti, piastrelle, sostegni: marmo, granito, materiali porosi e terracotta, etc.
- Tetti e coperture: tutti gli elementi per le coperture in legno, acciaio, rame, lamiera preverniciata.
- Elementi edili: tutti gli elementi da costruzione in acciaio liscio, alluminio, metallo, rame, etc.

Modo d'uso

- Usare sempre su superfici pulite e prive di polvere e grasso
- Pulire e sgrassare la superficie con SOLVIX o PULI5
- Applicare con l'apposita pistola per sigillanti GUN7
- Vista da grande varietà di differenti tipi e composizioni di materiali plastici, così come materiali che sono soggetti a crepe da stress, si raccomanda di effettuare dei test preliminari
- Testare l'adesione su plastiche, strati di polvere, legni esotici e materiali bituminosi
- Vista la grande varietà di differenti tipi di pitture e vernici presenti sul mercato, si raccomanda di effettuare dei test preliminari. Usare prodotti a base di resina alchidica può rallentare il processo di asciugatura
- Usare SOLVIX per pulire e sgrassare in modo sicuro, per ottenere una finitura perfetta e per rimuovere polimeri non catalizzati. Usare FULL 5 per la rifinitura su materiali porosi
- Nell'incollaggio di specchi all'interno di bagni, applicare solo strisce verticali di adesivo, per evitare umidità stagnante che può derivare dalla condensazione
- Spessore minimo per adesione ottimale: 2 mm
- Spessore ideale per adesione ottimale: 3 mm
- Il beccuccio è caratterizzato da un solco a V che permette di dosare il giusto spessore per l'adesione. Non tagliare il beccuccio
- Durante l'applicazione, posizionare il beccuccio in modo perpendicolare alla superficie
- Per ottenere l'adesione più forte possibile nel minor tempo di catalisi, applicare l'adesivo in strisce invece che a puntini

Base	Polimero MS
Viscosità	1200 m/Pa per secondo
Formazione di pelle	23°C 50% U.R. 3-5 minuti
Allungamento alla rottura	300%
Tempo di catalisi	23°C 50% U.R 24 h - 2 mm
Adesione iniziale	380 Kg / m2
Dopo catalisi	260 t / m2
Restringimento dopo catalisi (DIN 52451)	Max 5%
Durezza shore (DIN 53505)	± 65 Shore A
Resistenza alla trazione (DIN 53504 S2)	21 Kg / cm2
Resistenza alla temperatura	-40°C a +90°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C
Resistenza all'acqua	Ottima
Resistenza chimica	Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, oli, grassi, acidi organici diluiti; Moderata: estere, ketone, solventi aromatici; Scarsa: acidi concentrati, solventi clorinati
Misure di sicurezza	Si prega di leggere la scheda di sicurezza
Conservazione	12 mesi
Confezionamento	Cartuccia da 290 ml (Cod. ST 534525)
Colori	○ bianco