

PU FAST®



TASSELLO CHIMICO BICOMPONENTE RAPIDO IDEALE PER ANCORAGGI LEGGERI

- Ancorante bicomponente poliuretano.
- Studiato per viti fino a 8 mm Ø.
- Polimerizza a temperatura ambiente.
- Ottimo su pareti con mattoni pieni e forati.
- Ideale per carichi leggeri.
- Rapido e verniciabile.
- Economico nell'uso.



Applicazioni

Studiato per ancoraggi leggeri e rapidi su pareti con mattoni pieni o forati, in calcestruzzo, cemento cellulare, cartongesso e legno. PU FAST è idoneo per installazioni rapide di piccole apparecchiature, come caldaie murali, quadri elettrici, serramenti, portoncini, mensole, arredamenti da cucina, ecc. Per l'utilizzo su pareti in mattoni forati si consiglia l'uso di calze. I fori devono essere puliti, asciutti e privi di polvere; per ottenere un'ottima pulizia si consiglia di pulire il foro con scovolino e successivamente soffiare con la pompa. Su materiali molto polverosi si consiglia di ripetere l'operazione più volte. PU FAST non è un ancorante chimico strutturale.

PU FAST®

Base	Poliuretano
Rapporto di miscelazione volume	1:1
Rapporto di miscelazione peso	0,89:1
Aspetto	Tissotropico
Viscosità	22000 mPas
Densità relativa	1,12
Termostabile	-37 °C a +100 °C
Temperatura di applicazione	+10 °C a +30 °C
Punto di infiammabilità	>+200 °C
Solubilità in acqua	Insolubile
Resistenza alla trazione (+23°C)	20 MPa
Allungamento alla rottura	15%
Durezza in Shore	70 D
Resistività	1,2 x 10 ¹² Ohmxc
Tempo aperto	1 min
Tempo di presa	5 min
Catalisi finale	4 h
Conservazione	12 mesi in confezione originale chiusa, in luogo fresco e asciutto a 20 °C e in posizione verticale
Confezionamento	Cartuccia 50 ml (Cod. ST PU FAST)
Colori	Bianco

KIT PU FAST

N°2 Cartucce

N°1 Pistola

N°4 Beccucci

Cod. KIT PU FAST

PU FAST MANUALE

N° 1 Cartuccia a siringa

N° 2 beccucci

Cod. ST PU FAST SIRINGA

