GTAC

SPRAY UNIVERSALE DI ALTA QUALITÀ CON 8 AZIONI

- ANTIRUGGINE
- LUBRIFICANTE
- DETERGENTE
- IDROREPELLENTE
- OLIO PENETRANTE
- ANTICORROSIONE
- SPRAY DA CONTATTO
- PULITORE
- AGENTE PROTETTIVO
- L'assenza di siliconi all'interno non attira la polvere (molto indicato per il settore automotive, come le carrozzerie)

Uso sicuro sui seguenti materiali:

- Plastiche: polietilene, polipropilene, nylon, PTFE, poliestere, ecc..
- Materiali ferrosi e non ferrosi: rame, bronzo, metallo, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio fuso, cromo, ecc.
- Gomme: nessun cambiamento di volume si verifica durante il trattamento di vari tipi di gomme; un leggero cambiamento è possibile durante la sommersione.
- Tessile: cotone, lana, nylon, ecc.; se compaiono delle macchie, possono essere rimosse con TAC CLEANER PLUS o WP CLEAN prima del lavaggio.
- Vernici: può essere usato in modo sicuro sulla maggior parte delle vernici.
- Lubrifica, protegge, resistente alla ruggine,riduce l'umidità, rimuove grasso e sporco, effetto raffreddante e restringente (spray antiurto). idrorepellente. Non contiene siliconi, per uso interno ed esterno. L'aerosol può essere utilizzato in qualsiasi angolo 360°C

Informazioni Generali

REPELLENTE PER L'UMIDITÀ
- GTAC repelle l'umidità in modo molto rapido grazie alla sua tensione superficiale estremamente bassa e alle sua notevoli proprietà di penetrazione.
- Combatte la ruggine molto velocemente rompendo i cristalli di ruggine e attraverso il suo effetto di contrazione a freddo.

SBLOCCANTE
- Grazie alla sua temperatura di uscita (-30°C) crea uno shock termico alla superficie bloccata (dadi, bulloni, cerniere) frantumando la ruggine superficiale, così si otterrà uno sbloccaggio più rapido e meno faticoso.

OLIO PENETRANTE
- GTAC ha una notevole abilità di penetrazione, in modo che possa penetrare anche attraverso aperture microscopiche. Penetra sotto il vecchio strato di grasso, dove va ad agire. Ha proprietà sbloccanti.

LUBRIFICANTE
- GTAC ferma gli scricchiolii e i cigolii in un istante. È un lubrificante ideale per componenti meccanici ed elettronici di precisione.

SPRAY PER CONTATTI ELETTRICI
- GTAC rimuove le ossidazioni e grazie alla sua notevole capacità di penetrazione, è lo spray ideale per applicazioni elettroniche, elettrodomestici, poli delle batterie, scatole di distribuzione, ecc.

PULITORE
- GTAC pulisce le attrezzature pneumatiche, serrature cilindriche, depositi di catrame, grasso, fluido dei freni, ecc.

AGENTE PROTETTIVO
- GTAC riempie le piccole irregolarità e i pori e crea uno strato repellente all'umidità trasparente e di lunga durata.

Applicazioni

GTAC

- Ferma e previene i cortocircuiti su contatti elettrici ed elettronici.
- Sblocca i dadi arrugginiti, i bulloni, le viti, le valvole, le antenne e le parti rimovibili.
- Protegge i meccanismi di accensione dall'umidità.
- Pulisce i contatti elettrici ed elettronici dall'ossidazione.
- Rende e mantiene libere da ghiaccio le serrature.
- Rimuove macchie di olio, catrame e grasso.
- Rimuove l'umidità dalle scatole di derivazione e da apparati di misurazione elettronici.
- Protegge i componenti metallici, cromo, ecc. dall'influenza delle condizioni climatiche.
- Rimuove l'umidità dalle luci da giardino.
- Pulisce, protegge e lubrifica motoseghe a catena, tagliaerba, ecc.
- Lubrifica parti di biciclette: catene, trasmissioni, ecc.
- Lubrifica e protegge cerniere e serrature.
- Rimuove i residui di prodotto dalle armi sportive.
- Pulisce e protegge canne da pesca dall'umidità e dallo sporco.
- Protegge i sistemi di trafilatura, le cinghie di tensione, ecc.
- Mantiene flessibili e migliora il funzionamento delle cinghie, in modo da allungarne la durata.
- Protegge internamente i trapani e gli elettro-utensili dall'umidità.
- Lascia uno strato protettivo trasparente sui motori nautici e parti elettriche.
- Pulisce internamente e lubrifica gli utensili ad aria compressa.
- Previene la formazione di ruggine.
- Lubrifica i cuscinetti a rullo e garantisce un'azione scorrevole.
- Le superfici devono essere pulite, sgrassate e asciutte.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Spruzzare a una distanza di circa 20 cm dall'oggetto. Applicare come richiesto. Riaccendere gli impianti elettrici quando lo spray è evaporato.
- Se usato come dissolvente della ruggine, attendere da 5 a 10 minuti

Base	Oli minerali
Stato fisico	Liquido
Punto di ebollizione	187 °C - 211 °C
Pressione a 20 °C	Pa 100
Densità relativa a 20 °C	0.775 g/ml
Punto di fiamma	52 °C
Autocombustione	255 °C
Solubilità in acqua	Insolubile
Viscosità dinamica a 20 °C	1 mPa/s
Viscosità cinetica a 20 °C	1 mPa/s
Colore	Trasparente
Periodo di protezione	8-12 mesi, periodo che può essere esteso applicando GTAC regolarmente. Questa durata può variare all'esterno a seconda delle condizioni atmosferiche.
Conservazione	36 mesi

CODICE	DESCRIZIONE E FORMATI	U.M	Q.TÀ MINIMA ORDINABILE
TAC 300301	G-TAC 200 ml beccuccio cobra	pz	24 Pz.
TAC 300302	G-TAC 400 ml beccuccio cobra	pz	24 Pz.
TAC 300303	G-TAC 600 ml beccuccio cobra	pz	24 Pz.