

ST-ONE MINUTE



ADESIVO A SCHIUMA VELOCE

- Ottima aderenza alle superfici dei materiali da costruzione
- Ampio range di temperatura di applicazione
- Facile da preparare
- Alta facilità di applicazione
- Alta efficacia nell'eliminazione dei ponti termici
- Tecnologia pulita
- Bassa pressione adesiva - non sposta i materiali incollati.

Informazioni generali

ST ONE MINUTE è un adesivo in schiuma professionale universale ultra-rapido, polivalente che può essere utilizzato su gran parte dei materiali da costruzione.

Grazie al suo potere adesivo il prodotto è idoneo sia per fissaggi leggeri che pesanti. Non fa spessore

Applicazioni

- Colla universale ad elevata aderenza per diversi materiali e sostrati.
- Pannelli di cartongesso, EPS, XPS, OSB.
- Pannelli decorativi.
- Pannelli bugnati per riscaldamento a pavimento.
- Soglie, davanzali, coprimuro.
- Calcestruzzo aerato.
- Piastrelle in ceramica, parquet.



- Battiscopa, gradini e pavimenti in legno.
- Piatti doccia, rivestimenti in gomma, rivestimenti in PVC e LVT.
- Controsoffitti.

LIMITAZIONI

Le temperature inferiori a quelle consigliate diminuiscono l'efficienza e aumentano il tempo di indurimento della colla. Le schiume utilizzate per la prima volta devono essere usate entro una settimana. Il prodotto non incolla polietilene, polipropilene, poliammide, silicone e teflon. Le condizioni tecniche e la qualità dell'applicatore usato possono influenzare i parametri del prodotto finale.

L'adesivo è sicuro per il polistirolo, non lo distrugge. Usare il pulitore a base di acetone.

Attenzione!

Il pulitore può danneggiare il pannello di polistirolo.

L'adesivo indurito può essere rimosso solo per via meccanica (per esempio con un coltello).

Non applicare la colla PU nei locali senza l'accesso dell'aria fresca e mal ventilati, non lasciare la scatola con la colla PU in luoghi soggetti all'azione diretta dei raggi solari.

ST-ONE MINUTE

MODO D'USO

Indossare i guanti protettivi. Agitare vigorosamente (10-20 secondi, con la valvola verso il basso) per miscelare omogeneamente i componenti.

Avvitare l'applicatore alla bombola. La posizione di lavoro della bombola e con la valvola rivolta verso il basso. Applicare la colla lungo la superficie incollata mantenendo una distanza di circa 2-3 cm dal bordo dell'elemento. Regolare la grandezza del flusso e la velocità di applicazione con la forza di pressione sull'uscita dell'applicatore. L'uscita dell'applicatore durante l'applicazione dovrebbe trovarsi circa 1 cm dalla superficie dell'elemento incollato.

VANTA GGI

La più veloce sul mercato. Vasta gamma di applicazioni. Nessuna post espansione. Tenuta straordinaria.. Sostituisce il legame cementizio. Resa elevata

Presa iniziale	60 sec
Tempo di correzione	2-5 min
Tempo di apertura	2-5 min
Tempo di indurimento totale (RB024)	24h
Classe di resistenza al fuoco (EN 13501-1:2008)	F
Classe di resistenza al fuoco (DIN 4102) B3	B3
Capacità	38 m
Classe di resistenza al fuoco (PN-EN 13501-2:2016)	EI90
Colore	Giallo
Temperatura di applicazione / bombola (ottimale +20°C)	+5 a +35°C
Temperatura dell' ambiente / superficie	0 a +35°C
Temperatura di trasporto	< -20°C 4 giorni -19°C ÷ -10°C 7giorni -9°C ÷ -0°C 10giorni
Confezionamento	Cartuccia da 750 ml (Cod. ST ONE MINUTE)